



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CADEADO HASTE METÁLICA

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O CADEADO É UM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO E TRAVAMENTO, QUE PODE SER UTILIZADO INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTO COM DISPOSITIVOS DE BLOQUEIO E CARTÕES DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO.



ESTE DISPOSITIVO NÃO É CONSIDERADO UM EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, POIS NÃO POSSUI CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.).

DEVE SER CAPAZ DE SER IDENTIFICÁVEL, SEJA PELO NOME NA ETIQUETA, SEJA POR CÓDIGO OU PELA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO.

POSSUI CHAVE ÚNICA TAMBÉM NUMERADA, EVITANDO, POR COMPLETO, A POSSIBILIDADE DE BURLA, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA.

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO



- MEDIDAS (AxL): 89mm x 37mm.
- CORPO: (AxLxP) 45mm x 37mm x 20mm.
- ÁREA ÚTIL DA HASTE: 38mm.
- DIÂMETRO DA HASTE: 6mm.
- SUPORTA TEMPERATURAS ENTRE -20°C A +160°C.

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO



➤ CORPO DE NYLON REFORÇADO COM HASTE METÁLICA.

➤ CORPO ISOLADO ELETRICAMENTE E RESISTENTE A AMBIENTES AGRESSIVOS.

DISPONÍVEL EM DIVERSAS CORES



INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

- COMPACTO.
- CHAVE ÚNICA.
- CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO NA CHAVE E NO CORPO DO CADEADO.
- RECURSO DE SEGURANÇA COM RETENÇÃO DE CHAVE QUANDO A HASTE ESTÁ ABERTA.
- FECHADURA COM CILINDRO DE ALTA SEGURANÇA COM 12 PINOS.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

- OS CADEADOS DE HASTE METÁLICA SÃO IDEAIS PARA BLOQUEIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS FORA DO PAINEL ELÉTRICO, EM CONJUNTO COM CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO E DISPOSITIVOS DE BLOQUEIO PARA PLUGUES, VÁLVULAS, ENTRE OUTROS.

PASSO A PASSO PARA A UTILIZAÇÃO

- ABRA O CADEADO E RESERVE A CHAVE.
- INSIRA O CADEADO DE HASTE METÁLICA EM UM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO, NO LOCAL ADEQUADO PARA RECEBER A HASTE DO CADEADO.
- INSIRA O CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO BLOQUEIO E FECHÉ O CADEADO.
- CERTIFIQUE-SE QUE O BLOQUEIO ESTÁ AJUSTADO CORRETAMENTE E MANTENHA A CHAVE EM POSSE DO RESPONSÁVEL PELO BLOQUEIO.



PRECAUÇÕES

- NÃO UTILIZAR COM GRAXAS, ÓLEOS, SOLVENTES E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS DE MODO EXPOSTO.
- NÃO UTILIZAR EM TEMPERATURAS ACIMA DE 160°C.
- NÃO BATER PROPOSITADAMENTE COM FERRAMENTAS OU CONTRA PARTES.
- NÃO UTILIZAR EM PESSOAS OU ANIMAIS.

ARMAZENAGEM

- CUIDADO COM ARMAZENAMENTO EM ALTURA.
- NÃO ARMAZENAR EM LOCAIS COM NÉVOA QUÍMICA.
- NÃO ARMAZENAR EM TEMPERATURA ACIMA DE 160°C.
- NÃO ARMAZENAR SUJO, EM GRAXAS, ÓLEOS, ETC.

NORMAS RELACIONADAS

- **NR 10** - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE.
- **NR 12** - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
- **NR 20** - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS.
- **NR 33** - SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇO CONFINADOS.
- **OSHA** 1910.147.

INFORMAÇÕES PARA CONTATO



+55 (15) 99830-7024



contato@coneckt.com.br



Av Pereira Ignacio, 378 – SALA 1-02
Residencial Primo – 18557-430 - Boituva / SP

